



IMPACTA

Acoustical Floor Underlayments

BY SOUND SEAL



Trowel Specifications and Spread Rate* / Spécifications de la truelle et taux de couverture* / Especificaciones de las llanas e índice de aplicación*

	Porous Substrates Supports poreux Sustratos porosos	Non-Porous Substrates Supports non poreux Sustratos no porosos
Trowel notch Tailles des encoches Llana dentada	1/16" x 1/16" x 1/16" (1,5 x 1,5 x 1,5 mm) square notch / encoches carrées / Dientes cuadrados 	1/32" x 1/16" x 1/32" (1 x 1,5 x 1 mm) U-notch / encoches en U / Dientes en "U" 
Spread rate Taux de couverture Índice de aplicación	125 – 185 sq. ft. / U.S. gal. (3,06 – 4,53 m ² / L)	185 – 245 sq. ft. / U.S. gal. (4,53 – 6,0 m ² / L)
Flash time Temps ouvert Tiempo de secado	15 minutes or until adhesive clears in trowel-ridge valleys 15 minutes ou jusqu'à ce que l'adhésif entre les stries de la truelle soit transparent 15 minutos o hasta que el adhesivo se torne transparente en los canales de las estrias de la llana	30 to 40 minutes or until adhesive clears in trowel-ridge valleys 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce que l'adhésif entre les stries de la truelle soit transparent 30 a 40 minutos o hasta que el adhesivo se torne transparente en los canales de las estrias de la llana
Working time Temps d'emploi Tiempo de trabajo	30 minutes 30 minutes 30 minutos	30 minutes 30 minutes 30 minutos

NOTE: Flash and working times may vary based on temperature, humidity, substrate porosity, trowel size and jobsite conditions.

REMARQUE : Le temps ouvert et le temps d'emploi peuvent varier selon la température, l'humidité, la porosité du support, la taille de la truelle et les conditions du chantier.

NOTA: El tiempo de secado y el tiempo de trabajo pueden variar según la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato, el tamaño de la llana y las condiciones del lugar de trabajo.

* Coverages shown are for estimating purposes only. Actual jobsite coverage may vary according to application method, substrate, substrate conditions and actual thickness applied.

* Les couvertures indiquées ne sont fournies qu'à des fins d'estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon la méthode d'application, le support, l'état du support et l'épaisseur réelle appliquée.

* Las coberturas que se muestran son sólo un estimado. Las coberturas en la obra pueden variar de acuerdo con el método de aplicación, el sustrato, las condiciones del sustrato y el espesor aplicado.